

Link do produktu: <https://www.sklep.ekspertfitness.com/tiguar-uchwyt-mocujacy-p-1270.html>

tiguar uchwyt mocujący



Cena	209,00 zł
Numer katalogowy	TI-ARAM
Kod EAN	5902860492740

Opis produktu

Uchwyt umożliwia bezpieczne podwieszenie hamaka tiguar aerial hammock (chusty do jogi), szarfy tiguar aerial silk (chusty wertykalnej) oraz koła akrobatycznego tiguar aerial hoop do sufitu w Twoim mieszkaniu lub klubie.

Mocne strony

- zapewnia bezpieczne podwieszenie akcesoriów i sprzętu do aerial jogi i gimnastyki powietrznej
- możliwość zamontowania zarówno w betonie, jak i w konstrukcji stalowej
- duża wytrzymałość
- bezpieczeństwo użytkowania — uchwyt spełnia normy bezpieczeństwa
- polska produkcja — uchwyty do sufitu produkowane są w Polsce, a cały proces produkcji podlega szczegółowemu nadzorowi ekspertów

CO ZAWIERA ZESTAW?

- aluminiowy punkt kotwiczenia
- dwie kotwy segmentowe M12/25/45 ze stali galwanizowanej
- instrukcja montażu

Ważne informacje

- materiał: stop aluminium
- wytrzymałość: 12 kN
- montaż: możliwość zamontowania w betonie lub stali
- bezpieczeństwo: zestaw posiada wszystkie niezbędne certyfikaty i jest zgodny z normą wytrzymałości EN 795:2012 typ A

Instalacja: Zestaw nadaje się do montażu zarówno w betonie, jak i w konstrukcji stalowej.

- W przypadku montażu w betonie: struktura betonowa powinna być zwarta, bez pęknięć i odprysków. Należy też ocenić powierzchnię pod kątem nierówności.
- W przypadku montażu w stali: konstrukcja stalowa powinna mieć grubość co najmniej 3 mm.

Skrócona instrukcja montażu: W suficie należy wykonać 2 otwory oddalone od siebie o 100 mm. Możliwy margines błędu to +/- 5 mm. Średnica otworów musi odpowiadać średnicy kotew dołączonych do zestawu. Punkt kotwiczenia należy przymocować za pomocą kotew w uprzednio wywierconych otworach. Kotwy należy dokręcić kluczem dynamometrycznym z momentem obrotowym nie większym niż 40 Nm.

Uwaga! Zwiększenie momentu dokręcania może spowodować uszkodzenie aluminiowej struktury kotwy lub jej pęknięcie.

Okres gwarancji: 12 miesięcy do zastosowań komercyjnych; 24 miesiące dla klienta indywidualnego

